

Mazivo s grafitem

Spolehlivé řešení pro mechanismy a stroje, které vyžadují účinnou ochranu proti korozi, vlhkosti a opotřebení. Díky obohacení o grafit poskytuje výrobek výjimečnou odolnost vůči zatížení a snižuje tření, čímž vytváří trvanlivou ochrannou vrstvu. Grafitové mazivo se výborně osvědčuje jak v průmyslu, tak v domácím použití, a zaručuje spolehlivost i v náročných pracovních podmínkách.

Vlastnosti produktu:

- ✓ vysoká odolnost proti zatížení,
- ✓ vynikající mazací vlastnosti,
- ✓ ochrana proti korozi a vlhkosti,
- ✓ všestrannost použití.

Použití:

- ✓ závity a šrouby,
- ✓ řetězy a třecí uzly,
- ✓ šnekové a ozubené převody,
- ✓ automobilové pružiny.



Fyzikálně-chemické vlastnosti

Vzhled	Šedá pasta / plyn
Zápach	Charakteristický
Hustota při 15°C	~0,90 g/cm ³
Provozní teplotní rozsah	-20°C až 60°C
Teplota skápnutí	85°C
Penetrace po hnětení při 25°C	270 1/10 mm
Obsah vody	2%
Rozpustnost ve vodě	Nerzpouští se
Doba použitelnosti	3 roky

Kompatibilita:

Grafitové mazivo je kompatibilní s většinou kovů a slitin. Jeho jedinečné složení umožňuje bezpečné použití v mechanismech vystavených vlhkosti, vysokému zatížení a proměnlivým povětrnostním podmínkám, čímž vytváří trvalou ochrannou bariéru.

Metody aplikace	
Aerosol s trubičkou	Ano
Vytlačovací pistole	Ano

Návod k použití:

Produkt je určen výhradně pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před aplikací očistěte povrch od volných nečistot. V případě aerosolu protřepejte nádobu a poté rovnoměrně nastříkejte povrch, použijte trubičku pro přesnou aplikaci na těžko dostupných místech. Pokud používáte lis, naneste mazivo přímo na vybrané místo a poté jej rovnoměrně rozetřete. Po aplikaci chvíli počkejte, aby mazivo vytvořilo trvalý ochranný film.

Balení

Lis	65 ml (ART.AGT-079) - 6 ks*
Aerosol	100 ml (ART.AGT-148) - 12 ks* 400 ml (ART.AGT-175) - 4/12 ks*

*Počet ks v hromadném balení

Skladování:

Skladujte v uzavřených nádobách, v suchých, dobře větraných prostorách, mimo zdroje tepla a vznícení a mimo přímé sluneční světlo. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C/122°F.

Technická podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.

