TermoPasty®

TECHNICKÝ LIST

Vaseline oil

Olej vazelínový

Univerzální produkt, který spojuje účinnost při mazání s spolehlivou ochranou proti korozi a vlhkosti. Díky svým vlastnostem se ideálně osvědčuje jak v jemné mechanice, tak v průmyslu. Jeho neutralita vůči plastům a gumě umožňuje široké použití v různých odvětvích.

Vlastnosti produktu:

- ochrana proti vlhkosti a korozi,
- snižuje tření, eliminuje pískání a skřípání,
- neutrální vůči plastu a gumě,
- snadná aplikace a rovnoměrné rozetření,
- vynikající mazací a protilepivé vlastnosti.

Použití:

- prvky strojů a zařízení,
- jemné přesné mechanismy,
- mazání okenních a dveřních kování,
- při procesech vytlačování a vakuového tvarování.

Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Bezbarvý plyn / kapalina
Vzhled 20°C	~0,86 g/cm^3
Viskozita při 40°C (kapalina)	~70 cSt
Knematická viskozita při 40°C (aerosol)	~70 mm^2/s
Provozní teplotní rozsah	-10°C až 90°C
Doba použitelnosti	3 roky

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, Poland,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Datum vytvoření: 02.07.2025 | Datum aktualizace: 02.12.2025 | Číslo verze: 1.1

Kompatibilita:
Vazelínový olej je neutrální vůči většině materiálů, včetně kovů, plastů a gumy. Díky tomu jej lze bezpečně používat v jemných mechanismech, průmyslových procesech a k ochraně prvků vystavených vlhkosti a korozi.

Metody aplikace	
Aplikátor	Ano
Aerosol s trubičkou	Ano
Láhev / Kanystr	Ano
Štěteček	Ano
Ponoření	Ano

Návod k použití:
Bez ohledu na to, zda zvolíte kapalnou nebo aerosolovou verzi, ujistěte se, že povrch je suchý a čistý. U kapalné verze naneste olej přímo na vybrané místo nebo použijte štěteček či utěrku pro rovnoměrné rozetření. U aerosolové verze použijte přiloženou trubičku pro přesnou aplikaci a nastříkejte povrch. Nechte olej vstřebat, aby byla dosažena maximální účinnost.

Balení	
Láhev s aplikátorem	50 ml (ART.AGT-017) - 12 ks* 100 ml (ART.AGT-018) - 12 ks*
Aerosol	300 ml (ART.AGT-019) - 12 ks*
Láhev/kanystr	1 l (ART.AGT-099) - 1/4 ks* 5 l (ART.AGT-245) - 1 ks*

*Počet kusů v hromadném balení.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladném a suchém místě, mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Skladujte při teplotě 0–50°C. Neskladujte spolu s oxidačními látkami. Nepoužívejte obaly z PVC.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.